

1853A 18.5" LCD 电脑触摸一体机

GreenTouch的3A系列电脑触摸一体机, 具有低功耗, 超薄机身设计, 高分辨率显示和出色的多点触控交互经验的触摸解决方案, 相比普通类显示器, 3A系列的专业设计和高性能更是适合于零售等行业的应用。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。

该机型功能多样且强大, 模块化设计, 配置可选, 对于性能要求不高的客户推荐选用超低功耗和高性价比的INTEL 2177U方案; 对于性能要求较高的客户, 可选性能更强大的core系列的i3/i5/i7-U方案, 板载英特尔高清显卡和板载音频解码, 内存大小可选, 内置SSD固态硬盘, 可搭配第二块2.5寸硬盘提升存储容量; 双天线WIFI, 内置扬声器, 12V低电压电源供电。

一体机带有一系列的输入/输出连接端口, 支持各种第三方外围设备。标准端口包括2个RS-232串行端口, 4个USB端口, 千兆有线网卡接口和1组3.5MM音频输入端口及1组音频输出端口, 1个VGA和1个HDMI视频输出端口, 便于增第二容显。

该系列采用行业领先的GreenTouch投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。是为工业嵌入式系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的一体触摸解决方案。

优点

- 可选的主机配置包括:
Intel Celeron 2117U;
Intel Core 系列:
Intel Core i3-U
Intel Core i5-U
Intel Core i7-U
- 触摸技术包括:
投射式电容:
- 外观时尚
- 即使触摸屏有划痕也能继续工作
- 易集成、低维护
- 卓越的性能
- 准确性和可靠性
- 无漂移操作
- 全球机构认证
- 1年标准质保



关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC, ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。

应用

- 零售终端
- 轨道交通
- 金融等行业
- 自助服务

规格

| | |
|-----------|---|
| 外壳/边框颜色 | 黑色 |
| 整机尺寸 | 宽:456.9 mm x 高:277.4 mm x 厚:47 mm |
| 显示器 | 18.5" 对角线,长宽比16x9,活性矩阵 TFT LCD,LED背光 |
| 最佳分辨率 | 1366 x 768 @ 60Hz |
| 有效显示区域 | 水平:409.8mm;垂直:230.4mm |
| 色彩 | 16.7M |
| 亮度(标准) | 250 cd/m ² |
| 响应时间(标准) | 1.4ms |
| 视角(标准) | 水平(左/右):85/85° ,或总计 170° 垂直(上/下):80/80° ,或总计 160° |
| 对比度(标准) | 1000: 1(Typ.) |
| 触摸技术 | 投射式电容 触摸芯片: weida、eeti、iitek 触摸点数: 1-10点 触摸供电电压: 5V 触摸接口: USB 触摸支持系统: Windows, 安卓, linux |
| 主板 | 可选-Intel Bay Trail-d 芯片组 Celeron J1900 @1.99GHz 以及Intel Core系列 Intel Core i3-U Intel Core i5-U Intel Core i7-U |
| 显卡 | 板载 Intel 高清显卡 |
| 声卡 | 板载 Realtek ALC662HD 音频解码 |
| 内存 | 可选2GB/4GB |
| MSTAT SSD | 可选64G;128G;256G;512G |
| 硬盘 | NA |
| 无线 | 内置802.11b/g/n无线, 外置2个30db全向天线 |
| 扬声器 | 内置2个2W扬声器 |
| 附加视频输出 | 1 x VGA; 1 x HDMI |
| USB接口 | 4 xUSB Type-a 端口 |
| 网卡 | 1路板载Realtek 8111e 千兆 |
| 音频接口 | 1 x 3.5mm音频输入;1 x 3.5mm音频输出 |
| 串口 | 2 x RS-232(标准)端口 |
| 电源 | 外部DC输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒 插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm) |
| 功率 | 根据主机配置,最小125W |
| 支持操作系统 | 支持Windows (J1900仅支持win7以上系统); Linux; Android x86 |
| 温度 | 工作:0°C~60°C;储存:-20°C~60°C |
| 湿度(无冷凝) | 工作:20%~80%;储存:5%~95% |
| 质保 | 1年 |
| 重量(近似) | 实际:4.5 kg;运输:6 kg (参考) |
| 安装选项 | 100mm 或 75mm VESA安装 |
| 防水防尘/防爆 | IP65 (正面) /IK06 (正面) |
| 表面处理 | AG AR AF (可选) |
| 机构认证 | FCC, CE,CB, China RoHS CQC |

订购信息

| 型号 | 分销号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 表面处理 | 供货 |
|-------|--------------------------|---------------|----|------|------|----|
| 1853A | GT-TC-1853A-J1900-D2-S64 | Intel J1900 | 2G | 64G | 清晰透明 | 全球 |
| | GT-TC-1853A-I3-D2-S128 | Intel Core i3 | 2G | 128G | 清晰透明 | 全球 |
| | GT-TC-1853A-I5-D8-S256 | Intel Core i5 | 8G | 256G | 清晰透明 | 全球 |
| | GT-TC-1853A-I7-D8-S512 | Intel Core i7 | 8G | 512G | 清晰透明 | 全球 |

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问www.greentouch.com.cn或ifo@greentouch.com.cn

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。