

0973A 9.7" LCD  
触摸显示器

GreenTouch的3A系列触摸显示器, 具有低功耗, 超薄机身设计, 高分辨率显示和出色的多点触控交互经验的触摸解决方案, 并使GreenTouch的触摸显示器产品线更为齐全。3A系列触摸显示器以“为触摸而设计”理念为基础, 具有久经考验的GreenTouch的专业性和可靠性。精密的小型外框设计将触摸屏完全密封, 使其具备防尘, 防污及防水溅功能。该机型相比普通显示器, 3A系列的专业设计和高性能更是适合于零售等行业的应用。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。即便未来更换新一代的液晶面板, 也无需做外部的更改。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。3A系列触摸显示器是为系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的触摸解决方案。

优点:

- 可选的触摸技术包括:  
    · 投射式电容
- 外观时尚
- 即使触摸屏有划痕也能继续使用
- 易集成、低维护
- 卓越的性能
- 准确性和可靠性
- 无漂移操作
- 全球机构认证
- 1年标准质保

关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC,ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品,和世界各地的系统的触摸解决方案。GreenTouch的目标是要成为最可靠的触摸屏厂家!

应用:

- 零售终端
- 游戏
- 信息亭
- 自助服务
- 金融等行业
- 轨交运输
- 会议
- 教育和医疗保健



规格

|           |   |
|-----------|---|
| 外壳/边框颜色   | 黑色  |
| 显示屏类型     | 活性矩阵 TFT LCD,LED背光  |
| 对角线尺寸     | 9.7" 对角线  |
| 长宽比       | 4:3   |
| 有效显示区域    | 水平:196.608mm;垂直:147.456mm   |
| 显示器尺寸     | 宽:242.11 mm x 高:192.96 mm x 厚:42.8 mm   |
| 最佳分辨率     | 1024 x 768 @ 60Hz   |
| 色彩        | 16.7M   |
| 亮度(标准)    | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| 响应时间(标准)  | 20/25ms   |
| 视角(从中心)   | 水平(左/右):70/70° ,或总计 140°<br>垂直(上/下):60/70° ,或总计 130°  |
| 对比度(标准)   | 500: 1(Typ.)  |
| 输入视频格式    | 模拟VGA和数字DVI(可选HDMI,DP)  |
| 输入视频信号连接器 | 母头DE-15连接器,母头DVI-D, Dual -Link连接器,母头HDMI连接器   |
| 扫描频率      | 水平:31.5 - 60.2 kHz;垂直:56.3 - 75 Hz  |
| 触摸技术      | 投射式电容<br>触摸芯片: weida<br>触摸点数: 1-10点<br>触摸供电电压: 5V<br>触摸接口: USB<br>触摸支持系统: Windows, 安卓, linux  |
| 电源        | 外部DC输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)一类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.0 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm)<br>电源连接器(电源适配器上)一类型:DC筒插头;筒外径:5.5 mm (±0.1 mm);针内径: 2.1 mm (±0.1 mm);筒长度:9.5 mm (±0.5 mm) |
| 功耗(标准)    | 仅显示器:13.5W  |
| 温度        | 工作:-20°C ~70°C;储存:-30°C ~80°C   |
| 湿度        | 工作:20% - 80%(无冷凝);储存:10% - 90%(无冷凝)   |
| MTBF      | 经验证为50,000小时  |
| 重量(近似值)   | 实际:2.0 kg;运输:3.5kg  |
| 质保        | 1年  |
| 屏幕显示(OSD) | 数字OSD   |
| 用户控制      | OSD按钮:菜单,上下,选择,电源;OSD:对比度,亮度,水平/垂直位置,RGB(色温),时钟,相位,调用默认值,语言(英语,德语,西班牙语,日语,法语);OSD失效/有效:电源,OSD菜单   |
| OSD遥控配件   | 可选控件(正面):菜单,上下,选择,电源  |
| 安装选项      | 100mm或75mm VESA安装   |
| 防水防尘/防爆   | IP65 (正面)/IK06 (正面)   |
| 表面处理      | AG AR AF (可选)   |
| 机构认证      | FCC, CE, CB,China RoHS CQC  |

订购信息

| 型号    | 分销号                   | 触摸技术  | 显示接口         | 接口  | 表面处理 | 供货 |
|-------|-----------------------|-------|--------------|-----|------|----|
| 0973A | GT-TM-0973A-CTW-HD    | 投射式电容 | VGA,DVI,HDMI | USB | 清晰透明 | 全球 |
|       | GT-TM-0973A-CTW-HD-DP | 投射式电容 | VGA,HDMI,DP  | USB | 清晰透明 | 全球 |

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问[www.greentouch.com.cn](http://www.greentouch.com.cn)或[ifo@greentouch.com.cn](mailto:ifo@greentouch.com.cn)

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。