

0973A 9.7" LCD 电脑触摸一体机

GreenTouch的3A系列电脑触摸一体机, 具有低功耗, 超薄机身设计, 高分辨率显示和出色的多点触控交互经验的触摸解决方案, 相比普通类显示器, 3A系列的专业设计和高性能更是适合于零售等行业的应用。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。


该机型功能多样且强大, 模块化设计, 配置可选, 对于性能要求不高的客户推荐选用超低功耗和高性价比的INTEL 2177U方案; 对于性能要求较高的客户, 可选性能更强大的core系列的i3/i5/i7-U方案, 板载英特尔高清显卡和板载音频解码, 内存大小可选, 内置SSD固态硬盘, 可搭配第二块2.5寸硬盘提升存储容量; 双天线WIFI, 内置扬声器, 12V低电压电源供电。

一体机带有一系列的输入/输出连接端口, 支持各种第三方外围设备。标准端口包括1个RS-232串行端口, 4个USB端口, 千兆有线网卡接口和1组3.5MM音频输入端口及1组音频输出端口, 1个VGA和1个HDMI视频输出端口, 便于增第二容显。

该系列采用行业领先的GreenTouch投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。是为工业嵌入式系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的一体触摸解决方案。

优点

- 可选的主机配置包括:
Intel Celeron 2117U;
Intel Core 系列:
Intel Core i3-U
Intel Core i5-U
Intel Core i7-U
- 触摸技术包括:
投射式电容:
- 外观时尚
- 即使触摸屏有划痕也能继续工作
- 易集成、低维护
- 卓越的性能
- 准确性和可靠性
- 无漂移操作
- 全球机构认证
- 1年标准质保



关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC, ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。

应用

- 零售终端
- 轨道交通
- 金融等行业
- 自助服务

规格

外壳/边框颜色	黑色
整机尺寸	宽:242.11 mm x 高:192.96 mm x 厚:47.8 mm
显示器	9.7" 对角线,长宽比4x3,活性矩阵 TFT LCD,LED背光
最佳分辨率	1024 x 768 @ 60Hz
有效显示区域	水平:196.608mm;垂直:147.456mm
色彩	16.7M
亮度(标准)	350 cd/m ²
响应时间(标准)	20/25ms
视角(标准)	水平(左/右):70/70° 或总计 140° 垂直(上/下):60/70° 或总计 130°
对比度(标准)	500: 1(Typ.)
触摸技术	投射式电容 触摸芯片: weida 触摸点数: 1-10点 触摸供电电压: 5V 触摸接口: USB 触摸支持系统: Windows, 安卓, linux
主板	可选:intel Bay Trail-d 芯片组 Celeron 2117U @1.8GHz 以及Intel Core系列 Intel Core i3-U Intel Core i5-U Intel Core i7-U
显卡	板载 Intel 高清显卡
声卡	板载 Realtek ALC662HD 音频解码
内存	可选2GB,4GB;
MSTAT SSD	可选 64G; 128G; 256G; 512G
硬盘	NG
无线	内置802.11b/g/n无线, 外置2个3DB全向天线
扬声器	内置2个3W扬声器
附加视频输出	1 x VGA; 1 x HDMI
USB接口	4 xUSB Type-a 端口
网卡	1路板载Realtek 8111e 千兆
音频接口	1 x 3.5mm音频输入
电源	外部DC,输入电压-DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒 插座:筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm)
功率	根据主机配置,最小125W
支持操作系统	支持Windows (2117仅支持win7以上系统); Linux; Android x86
温度	工作:-20°C ~ 70°C;储存:-30°C ~ 80°C
湿度(无冷凝)	工作:20%~80%;储存:5%~95%
质保	1年
重量(近似)	实际:2.0 kg;运输:3.5 kg (参考)
安装选项	100mm或75mm VESA安装
防水防尘/防爆	IP65 (正面) /IK06 (正面)
表面处理	AG AR AF (可选)
机构认证	FCC, CE,CB, China RoHS CQC



订购信息

型号	分销号	处理器	内存	存储	表面处理	供货
0973A	GT-TC-0973A-I1900-D2-S64	Intel J1900	2G	64G	清晰透明	全球
	GT-TC-0973A-I3-D2-S128	Intel Core i3	2G	128G	清晰透明	全球
	GT-TC-0973A-I5-D8-S256	Intel Core i5	8G	256G	清晰透明	全球
	GT-TC-0973A-I7-D8-S512	Intel Core i7	8G	512G	清晰透明	全球

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问www.greentouch.com.cn或ifo@greentouch.com.cn

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为 Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。