

GWDRY 系列二位三通活塞式高温电磁阀



GWDRY-25F



GWDRY-25



GWDRYJ-20F

工作介质: 高温气体、液体、导热油

介质温度: 0℃~250℃

工作压力: 0.5~16 bar

工作型式: 分步直动式、先导式（常闭型）

阀体材质: 黄铜，不锈钢 SS304

密封材质: 聚四氟乙烯（PTFE）

工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz，先导式和分步直动式DN15/20mm：23VA，分步直动式DN25~50mm 48VA。
DC24V 先导式和分步直动式DN15/20为28W，分步直动式DN25~50mm为42W。

订货代码示例

GWDRY	—	J	—	流量口径	—	F	—	工作电压
产品型号		空白：黄铜 J：不锈钢		15：15mm 20：20mm 25：25mm 32：32mm 40：40mm 50：50mm		空白：G螺纹 T：NPT螺纹 F：法兰连接		AC220V AC110V DC24V

规格参数表

产品型号	接口	口径 mm	Cv值	长 mm	高 mm	介质温度 °C	工作压力 (bar)	备注
GWDRY-15	G1/2"	15	4.8	75	135	0~250℃	0.5~16 (先导式)	法兰尺寸见PS法兰系列 (1.6MPa)
GWDRY-20	G3/4"	20	8	75	142			
GWDRY-25	G1"	25	12	92	150			
GWDRY-32	G1 1/4"	32	24	110	150			
GWDRY-40	G1 1/2"	40	29	122	155			
GWDRY-50	G2"	50	48	161	174			
GWDRY-15F	法兰连接	15	4.8	94	168		0~10 (分步直动式)	法兰尺寸见YSI法兰系列 (2.5MPa)
GWDRY-20F		20	8	96	178			
GWDRY-25F		25	12	118	180			
GWDRY-32F		32	24	136	189			
GWDRY-40F		40	29	141	196			
GWDRY-50F		50	48	177	220			